

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## GSM TERMOSZTÁT

### A termosztát egy beépített mobiltelefonnal rendelkezik.

Ez fogadja az Ön hívását ha felhívja a termosztát telefonszámát. Érdemes ezt a telefonszámot felírni valahová és figyelemmel kíséreni, hogy a készülék SIM kártyája mindig aktív maradjon. Számlás előfizetésnél ez nem fontos inkább a feltöltőkártyás változatokban. Itt ugyanis előfordulhat, hogy lejár a kártya rendelkezésre állási ideje és ezért a termosztát nem tudja fogadni a hívásokat. Ilyen esetekben egy kisebb összegű feltöltés azonnal megoldja a problémát.




### A telefonon keresztüli hőmérséklet állítás lépései:

Először hívja fel a termosztát telefonszámát. A készülék fogadja a hívást majd megkéri Önt hogy a készülék beállított PIN kódjával azonosítsa magát. Ez után a készülék beolvassa Önnek a helység aktuális hőmérsékletét és a termosztát beállított hőmérsékletét. Ekkor már a telefonja számbillentyűivel megadhatja a helység kívánt hőmérsékletét. ( Ha tíz fok alatti hőmérsékletet szeretne beállítani azt nullával kezdje. 06 ,07 08 stb. ) Ezt nyugtázza a készülék majd az átállított értékeket visszaolvassa Önnek. A csillag gomb megnyomásával a PIN kódot változtathatja meg.



### Az előlapon lévő nyilak segítségével beállíthatja a helység hőmérsékletét.

A legkisebb beállítható hőmérséklet 6 fok míg a legmagasabb 30 fok. A hat fok alatti hőmérséklet fagyveszélyt jelent így ebben az esetben a termosztát bekapcsolja a kazánt amíg a helység el nem éri ezt a minimális hőmérsékletet. Természetesen ha a kazán üzemben kívül van helyezve más okból akkor a termosztát értelem szerűen nem tudja bekapcsolni azt.



# BEÜZEMELÉS LÉPÉSEI

## GSM TERMOSZTÁT

**FONTOS! Mielőtt üzembe helyezi a készüléket készítsen elő egy SIM kártyát.**

1. Lépés A dobozból vegye ki a termosztátot és jelölje be a segítségével a két pontot ahol a készüléket a falra lehet rögzíteni.
2. Lépés Fúrja ki a két bejelölt pontot a falon 4mm-es vagy ahhoz hasonló fúróval.
3. Lépés Vegye elő a dobozban mellékelt tipliket és helyezze a furatokba.
4. Lépés Vegye elő a dobozból a mellékelt tápegységet és vezesse a vezetékét a termosztát hátuljához. **(Még ne kapcsolja a konnektorba a tápegységet)**
5. Lépés A szétnyitott termosztátba helyezze be a SIM kártyát.  
**FONTOS! A telefonkártyát előzőleg helyezze bele egy másik telefonba majd kapcsolja ki a PIN kód kérését és a hangpostát is.**
6. Lépés Helyezze a falra a termosztátot és csavarozza fel. Ügyeljen arra hogy szerelés közben a termosztát két vezérlővezetéke és a tápegység vezetéke hátulról bele érjen a felszerelt készülék belsejébe.
7. Lépés Kösse be a következő lap alján található képnek megfelelően először a termosztát vezetékeit majd a tápegység két vezetékét.
8. Lépés Csatlakoztassa a konnektorba a tápegységet. Ez után a készülék automatikusan bekapcsol. A kijelzőn megjelennek a hőmérsékletek.
9. Lépés Célszerű egy első hívás alkalmával a gyárilag beállított PIN kódot (2222) módosítani.

**A készülék ettől kezdve folyamatosan működni fog amíg a tápegység áramforrását meg nem szakítják.**

web: [www.hwdev.hu/termosztat](http://www.hwdev.hu/termosztat)

mail: [gsmtermosztat@hwdev.hu](mailto:gsmtermosztat@hwdev.hu)